

Duração: 1 hora e 30 minutos.

Valor de cada questão: 4 pontos.

Atenção: Em todas as questões deverão ser usados métodos vistos em aula ou no livro-texto. Qualquer resultado, mesmo que correto, obtido de forma *ad-hoc* não será considerado. Assim, é importante que explice os passos executados em cada solução apresentada.

1. Construa

- (a) um APD que reconheça $\{0^m 1^n \mid m < n\}$; e
- (b) um APN que reconheça $\{0^m 1^n \mid m > n\}$.

2. Construa GLCs para:

- (a) $L_1 = \{0^m 1^n \mid m > n\}$.
- (b) $L_2 = \{0^m 1^n 2^k \mid m > n + k\}$.
- (c) $(L_1 L_2)^3$.

3. Construa uma GLC na Formal Normal de Chomsky equivalente à gramática;

$$\begin{aligned} P &\rightarrow AP \mid AB \\ A &\rightarrow aAA \mid B \\ B &\rightarrow BbB \mid \lambda \end{aligned}$$

4. Prove que $\{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$ não é uma linguagem livre do contexto.

-
-
- APN: autômato de pilha não determinístico;
 - APD: autômato de pilha determinístico;
 - GLC: gramática livre do contexto.